



INDeLED
L'éclairage professionnel

Ampoule étanche pour ferme avicole

Pour les milieux soumis à l'humidité et à la poussière, et conçue pour une utilisation intensive.

Idéale en remplacement des ampoules fluocompactes

Performances

efficacité lumineuse	95lm/W
angle du faisceau	360°
température de couleur	2700 K - 6500 K
durée de vie	L70 > 30 000h
CRI	Ra>75
facteur de puissance	0,90
type de LED	SMD 2835

Installation

indice de protection	IP 65
tension d'utilisation	220-240 V
classe d'isolation	II
température de fonctionnement	-20°C + 50°C
driver	intégré
matériau	Fonte d'aluminium/polycarbonate

Options

Dimmable
Douille E27 / B22
Couleur bleue, rouge ou verte
Température de couleur de blanc chaud (BC) à blanc froid (BF)



Référence	Puissance [W]	Lumens utiles [Lm]	CCT [K]	Dimmable
AM7BC230E27-IP65	7	665	2700	non
AM7BC230E27-IP65-dim	7	665	2700	oui
AM9BC230E27-IP65	9	855	2700	non
AM9BC230E27-IP65-dim	9	855	2700	oui
AM12BC230E27-IP65	12	1140	2700	non
AM12BC230E27-IP65-dim	12	1140	2700	oui
AM9B230E27-IP65	9	-	bleu	non
AM9R230E27-IP65	9	-	rouge	non
AM9V230E27-IP65	9	-	vert	non

Conformité aux normes :

DBT	EN 60598-1, EN 60598-2-1
CEM	EN 55015, EN 62001-3-2, EN 62001-3-3, EN 61547
SPB	EN 62471 - RG1



Indeled sarl
7 rue du Passavent - ZAC du Val d'Orson
35770 Vern-sur-Seiche
RCS Rennes 813 739 562
www.indeled.fr

